


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															
A	Nr. / No.	Beschreibung / Description																											
	58880	AVK 176-0025 (BNC M/BNC M) 0.25 m																											
	72468	AVK 176-0025 (BNC M/BNC M) 0.25 m PL																											
	72469	AVK 176-0025 (BNC M/BNC M) 0.25 m SB																											
B	71433	AVK 176-0050 (BNC M/BNC M) 0.50 m																											
	33764	AVK 176-0100 (BNC M/BNC M) 1.00 m PL																											
	27234	AVK 176-0100 (BNC M/BNC M) 1.00 m SB																											
	50272	AVK 176-0100 (BNC M/BNC M) 1.00 m																											
C	58886	AVK 176-0150 (BNC M/BNC M) 1.50 m																											
	72470	AVK 176-0150 (BNC M/BNC M) 1.50 m PL																											
	72471	AVK 176-0150 (BNC M/BNC M) 1.50 m SB																											
	50086	AVK 176-0200 (BNC M/BNC M) 2.00 m																											
D	27126	AVK 176-0200 (BNC M/BNC M) 2.00 m SB																											
	33765	AVK 176-0200 (BNC M/BNC M) 2.00 m PL																											
	50089	AVK 176-0300 (BNC M/BNC M) 3.00 m																											
	33766	AVK 176-0300 (BNC M/BNC M) 3.00 m PL																											
E	33767	AVK 176-0500 (BNC M/BNC M) 5.00 m PL																											
	50087	AVK 176-0500 (BNC M/BNC M) 5.00 m																											
	27127	AVK 176-0500 (BNC M/BNC M) 5.00 m SB																											
	50088	AVK 176-1000 (BNC M/BNC M) 10.00 m																											
F	50114	AVK 176-1500 (BNC M/BNC M) 15.00 m																											
	33771	AVK 176-2000 (BNC M/BNC M) 20.00 m PL																											
	50111	AVK 176-2000 (BNC M/BNC M) 20.00 m																											
	50422	AVK 176-2500 (BNC M/BNC M) 25.00 m																											
G	  BNCp BNCp 																												
H	Verbindungskabel BNC (RG58); geschirmt - zur Übertragung von Thin Ethernet oder CheaperNet Signalen - RG 58 Kabel mit 50 Ohm Impedanz - Anschluss, Typ: BNC-Stecker - Anschluss 2, Typ: BNC-Stecker - Kontakte: vernickelt - Innenleiter: AWG 24 CCS - Schirmung: 2-fach - Konformität: RoHS, REACH <i>BNC connector cable (RG58); shielded</i> - for transferring Thin Ethernet or CheaperNet signals - RG58 cable 50 Ohm impedance - Connection, Type: BNC male - Connection 2, Type: BNC male - Contacts: nickel-plated - Inner conductor: AWG 24 CCS - Shielding: 2 times - Conformity: RoHS, REACH																												
I	Änderungen <table><tr><td>Datum</td><td>Name</td><td>gez.:</td><td>26.02.2019</td><td>tf</td></tr><tr><td></td><td></td><td>gepr.:</td><td>26.02.2019</td><td>tf</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>Norm:</td><td colspan="2"></td></tr></table> Änderungen vorbehalten / Subject to change													Datum	Name	gez.:	26.02.2019	tf			gepr.:	26.02.2019	tf			Norm:			
														Datum	Name	gez.:	26.02.2019	tf											
																gepr.:	26.02.2019	tf											
																Norm:													
J	AVK 176 goobay® Zeichnungs-Nr.:																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14															