

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																			
A															A																																		
B															B																																		
C															C																																		
D															D																																		
E															E																																		
F	6P6C 6P6C <table border="1"> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td>2</td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td>6</td></tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. / No.</th><th>Länge / Length (m)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>50321</td><td>3</td></tr> <tr><td>50322</td><td>6</td></tr> <tr><td>50323</td><td>10</td></tr> <tr><td>50324</td><td>15</td></tr> </tbody> </table>														1			1	2			2	3			3	4			4	5			5	6			6	Nr. / No.	Länge / Length (m)	50321	3	50322	6	50323	10	50324	15	F
1			1																																														
2			2																																														
3			3																																														
4			4																																														
5			5																																														
6			6																																														
Nr. / No.	Länge / Length (m)																																																
50321	3																																																
50322	6																																																
50323	10																																																
50324	15																																																
G															G																																		
H															H																																		
I	Modularanschlusskabel Anschluss: 2x RJ12 Westernstecker Kontakte: 6P6C; vergoldet Belegung: 1:1 Innenleiter: CCA; 7x 0.12 mm AWG28 Kabelmaße: 6.8 x 2.25 mm Kabelmantel: PP, PVC Kabeltyp: Flachkabel Schirmung: ungeschirmt max. Temp.: 65°C Spannungsfestigkeit: 1000 V~/1 Min. RoHS3-, REACH-konform Modular Connection Cable Connectors: 2x RJ12 Western plug Contacts: 6P6C; gold-plated Wiring: 1:1 Inner cond.: CCA; 7x 0.12 mm AWG28 Cable dim.: 6.8 x 2.25 mm Insulation: PP, PVC Cable type: flat cable Shielding: unshielded max. temp.: 65°C Dielectric strength: 1000 V~/1 Min. RoHS3, REACH compliant														I																																		
J	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Änderungen</td> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>Bezeichnung</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> </td> <td>Blatt</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Name</td> <td>gez.:</td> <td>tf</td> <td rowspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> TEL 6P6C/RJ12 BLACK </td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.03.2019</td> <td>tf</td> <td>gepr.:</td> <td>tf</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Norm:</td> <td></td> <td>Zeichnungs-Nr.:</td> <td>von</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Änderungen vorbehalten / Subject to change</td> <td></td> </tr> </table>														Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung		Blatt	Datum	Name	gez.:	tf	TEL 6P6C/RJ12 BLACK		13.03.2019	tf	gepr.:	tf				Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von					Änderungen vorbehalten / Subject to change			J			
Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung		Blatt																																											
Datum	Name	gez.:	tf	TEL 6P6C/RJ12 BLACK																																													
13.03.2019	tf	gepr.:	tf																																														
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von																																											
				Änderungen vorbehalten / Subject to change																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																																			