



REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)




长拨柄 (L)

短拨柄 (R)



电路图



PCB开孔

REFERENCE DRAWING

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50mΩ max
 - 4、绝缘强度: 500VAC / 1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 20000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
 - 手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
 - 波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。

UNSPECIFIED TOLERANCE	DRAWN	QW. HONG	DATE	SCALE: 1:1	ITEM	DIP SERIES
未指定的公差	制图		日期	比例	产品类型	拨码开关
ANGULAR (角度)	CHKD	GF. YANG	DATE	VIEW: 	PART NO	
16 < L ≤ 63	审核		2015. 07. 20	视图	型号	DPL-01-G
4 < L ≤ 16	APVD	GJ. ZHAO	DATE	UNIT: mm	DWG. NO	
L ≤ 4	批准		2015. 07. 20	单位	图号	