







REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)




电路图

长拔柄 (L)



PCB开孔



REFERENCE DRAWING

- 开关特性:
- 1、开关容量: 25mA at 24VDC
 - 2、绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
 - 3、接触电阻: 50mΩ max
 - 4、绝缘强度: 500VAC /1min
 - 5、操作力: 1000gf max
 - 6、电气寿命: 2000次
 - 7、适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 8、焊接要求:
手工焊接: 320℃不超过2秒. (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
 - 9、开关出厂处于断开状态。



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		SCALE: 1:1		ITEM	DIP SERIES
未指定的公差		制图	QW. HONG	日期	2015. 07. 20	产品类型	拨码开关
ANGULAR (角度)	±0.5°	审核	GF. YANG	日期	2015. 07. 20	视图	
16 < L ≤ 63	±0.4	批准	GJ. ZHAO	日期	2015. 07. 20	UNIT: mm	
4 < L ≤ 16	±0.3					DWG. NO	
L ≤ 4	±0.2					图号	
							DPL-05-G