




REV (版本)	MARK (标记)	DESCRIPTION (描述)	DATE (日期)	APPROVED (批准)




高推钮 (E)



电路图



平推钮 (R)



PCB开孔

- 开关特性:
- 开关容量: 25mA at 24VDC
 - 绝缘电阻: 100MΩ at 250VDC
 - 接触电阻: 50mΩ max
 - 绝缘强度: 500VAC / 1min
 - 操作力: 1000gf max
 - 电气寿命: 2000次
 - 适用温度: -20℃ to 70℃ (无结冰)
 - 焊接要求:
- 手工焊接: 320° C不超过2秒, (30瓦烙铁max.)
波峰焊: 260℃不超过5秒, 在焊接和清洁过程中开关处于断开状态
9、开关出厂处于断开状态。

REFERENCE DRAWING



浙江键富电子有限公司
ZHEJIANG JIANFU ELECTRONICS CO. LTD

UNSPECIFIED TOLERANCE		DRAWN		SCALE: 1:1		ITEM		DIP SERIES	
未指定的公差		制图		比例		产品类型		拨码开关	
ANGULAR (角度)		CHKD		VIEW:		PART NO		DS-04-G	
16 < L ≤ 63		审核		DATE		UNIT: mm			
4 < L ≤ 16		APVD		2015.07.20		DWG NO			
L ≤ 4		批准		GJ. ZHAO					