





Datenblatt / Data Sheet



Beschriftung / Inscription

V 50215 + Date Code

Allgemeine Daten / General Data

Regler Typ / Controller typ PI TNY 278
Eingang / Input 85–265V
Ausgang / Output 24V / 15,6W
sek I
sek II 3,3V / 0,33W
Aufbau nach / Conform to EN 61558, EN 60950
RoHS Konform Stand 09.02.2005

Wanderaufbau / Construction

Spulenmaterial / Bobbin material Ultramid A3X2G7
Kern / Core EE 20/6
Kriechweg / Creepage distance >4 mm
Isolierstoffklasse / Insulation class B

Technische Daten / Technical Data:

Induktivität prim / Inductance prim 1190 µH ±15% (2V/1kHz)
Windungsverhältnis / Turns ratio 36,6:6:1
Widerstand prim / Resistance prim 960 mOhm ±15%

01	06.10.2015	geändert auf max. Maße		pbl
 HAHN GmbH & Co. KG				
Serienwandler		V 50215		
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3\text{mm}$ Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service				
Erstellt:	20.01.2010	Beuermann	Kunde	
Geprüft:			Ort:	
Maßstab:	1:1		Z.Nr.:	6093
Typ:	EE 20/6	—offen—	Projekt/Mt.-Nr.:	
F:\QM\CAD\TRAFO-EE\offen\EE-20\50000\V-50215-Serie.dwg				