





Datenblatt / Data Sheet



Beschriftung / Inscription

V 50216 + Date Code

Allgemeine Daten / General Data

Regler Typ / Controller typ PI TNY 278
Eingang / Input 85–265V
Ausgang / Output sek I 12V / 15.6W
sek II 5V / 0.5W
Aufbau nach / Konform to EN 61558, EN 60950
RoHS Konform Stand 09.02.2005

Wanderaufbau / Construction

Spulenmaterial / Bobbin material Ultramid A3X2G7
Kern / Core EE 20/6
Kriechweg / Creepage distance >4 mm
Isolierstoffklasse / Insulation class B

Technische Daten / Technical Data:

Induktivität prim / Inductance prim 1060 µH ±15% (2V/1kHz)
Windungsverhältnis / Turns ratio 31:2,7:1,3

01	06.10.2015	geändert auf max. Maße	pbl
		HAHN GmbH & Co. KG	
Serienwandler		V 50216	
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3$ mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service			
Erstellt:	13.04.2010	Beuermann	Kunde
Geprüft:			Ort:
Maßstab:	1:1		Z.Nr.: 6268
Typ:	EE 20/6	–offen–	Projekt-/Mt.-Nr.:
F:\QM\CAD\TRAFO-EE\offen\EE-20\50000\V-50216-Serie.dwg			