





Datenblatt / Data Sheet



Beschriftung / Inscription

V 50217 + Date Code

Allgemeine Daten / General Data

Regler Typ / Controller typ PI TNY 278
Eingang / Input 85–265V
Ausgang / Output sek I 24V / 15.5W
sek II 5V / 0.5W
Aufbau nach / Conform to EN 61558, EN 60950
RoHS Konform Stand 09.02.2005

Wanderaufbau / Construction

Spulenmaterial / Bobbin material Ultramid A3X2G7
Kern / Core EE 20/6
Kriechweg / Creepage distance >4 mm
Isolierstoffklasse / Insulation class B

Technische Daten / Technical Data:

Induktivität prim / Inductance prim 1060 µH ±15% (2V/1kHz)
Windungsverhältnis / Turns ratio 23,25:4,25:1
Widerstand prim / Resistance prim 670 mOhm ±15%

01	06.10.2015	geändert auf max. Maße			pbl
 HAHN GmbH & Co. KG					
Serienwandler			V 50217		
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3$ mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service					
Erstellt:	20.01.2010	Beurmann	Kunde		
Geprüft:			Ort:		
Maßstab:	1:1		Z.Nr.:	6094	
Typ:	EE 20/6	—offen—	Projekt/Nr.-Nr.:		
F:\QM\CAD\TRAF0—EE\offen\EE—20\50000\V—50217—Serie.dwg					