编号	修改原因	制图	审核	核准







•材质&电镀
螺丝：M4.0，钢，镀镍
焊脚：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0

•电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压：	300V	750V
额定电流：	20A	32A
使用线径：	22-12AWG	4.0mm²
接触电阻：	20MΩ	
绝缘电阻：	500MΩ/DC500V	
耐电压：	AC2000V/1min	

•机械性能
温度范围:-40℃~+105℃
扭矩:12.24kgf-cm/1.2Nm/10.6Lbin

编码原则：

WJHB9500-9.5— □ □ P — □ □ — X X X

Customer Request 客户需求

No. of Pole 极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Trans-parent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

尺寸公差:		角度公差:	
X.	±0.20	X.	±2°
.X	±0.15	.X	±1.5°
.XX	±0.10	.XX	±1°

图纸类型	客户图纸		
比例	1:1	图页	1\1
图纸编号			

投影法		品名	美\日式接线端子 间距9.50MM
单位	mm		
纸张尺寸	A4	产品系列	WJHB9500系列

宁波康奈克斯电气有限公司
Ningbo Kangnex Electric Co.,Ltd