

KF series


- ◆ Low impedance type
- ◆ Load life 2000-3000 Hrs at 105°C
- ◆ RoHS Compliant



Specifications 規格表

Ltem 項目	Performance Characteristics 特性參數									
Operating Temperature Range 工作溫度範圍	-40 to +105℃					-25 to +105℃				
Rated Voltage Range 額定電壓範圍	100 VDC					160 to 450 VDC				
Capacitance Range 容量範圍	100 to 1000 μF					22 to 680 μF				
Capacitance Tolerance 靜電容量偏差	±20% (120Hz, +20℃)									
Leakage Current 漏電流	I≤0.03CV or 3uA 1分鐘後讀數 I≤0.01CV or 3uA 2分鐘後讀數					I≤0.03CV 1分鐘後讀數 I≤0.02CV 5分鐘後讀數				
Dissipation Factor 損耗角正切值 tan δ (%)	rated voltage (V)		100	160	200	250	350	400	450	
	tan δ % (Max)		8	20	20	20	20	24	24	
Low Temperature Characteristics 低溫特性	impedance ratio max 電容器最大阻抗比值									
	rated voltage (V)		100	160	200	250	350	400	450	
	Z(-25℃)/Z(+20℃)		2	3	3	3	5	5	6	
	Z(-40℃)/Z(+20℃)		3	6	6	6	6	6	—	
Load Life 使用壽命	105℃施加額定工作電壓和額定紋波電流驚下表規定時間，恢復到20℃後，產品應滿足以下要求									
	Time for 100V		2000hours							
	Time for 160-450V		3000hours							
	Capacitance change		≤±20% of the initial value							
	D.F。（tan δ）		≤200% of the specified value							
	Leakage current		≤ The specified value							
Shelf Life 存儲特性	105℃放置1000小時，恢復到20℃後，產品應滿足以下性能要求									
	rated voltage (V)		100V					160-450V		
	Capacitance change		≤±20% of the initial value					≤±20% of the initial value		
	D.F。（tan δ）		≤200% of the specified value					≤200% of the specified value		
	Leakage current		≤ The specified value					≤500% of the specified value		

Diagram of Dimensions 外形尺寸圖 (mm)



D Φ	13	16	18	22	25
P	5.0	7.5	7.5	10.0	12.5
d Φ	0.6	0.8	0.8	0.8	1.0

α	(L<20) 1.5
	(L≥20) 2.0

KF series

Standard Ratings

Rated Voltage	Rated Capacity	Size φD*L	Rated ripple current	Part NO.
V	μ F	mm	mA	
100V	220	13*25	950	KF221M10113*25A
		13*20	760	KF221M10013*20A
	270	13*30	1120	KF271M10013*30A
		13*20	936	KF331M10013*20A
	330	16*20	1152	KF331M10016*20A
		16*25	1440	KF331M10016*25A
		18*20	1296	KF331M10018*20A
		16*26	1340	KF471M10016*26A
	470	16*32	1650	KF471M10016*32A
		13*40	1675	KF471M10013*40A
		18*26	1508	KF471M10018*26A
		16*36	1720	KF561M10016*36A
	680	18*36	1790	KF681M10018*36A
		18*32	1591	KF681M10018*32A
		16*36	1591	KF681M10016*36A
	820	18*36	1840	KF821M10018*36A
	1000	18*41	1930	KF102M10018*41A
		22*30	1726	KF102M10022*30A
160V	100	16*25	540	KF101M16016*25A
		16*20	432	KF101M16016*20A
		13*20	351	KF101M16013*20A
	120	16*25	560	KF121M16016*25A
	150	16*32	710	KF151M16016*32A
	180	16*36	760	KF181M16016*36A
	220	16*26	593	KF221M16016*26A
		16*32	729	KF221M16016*32A
		18*26	666	KF221M16018*26A
		16*36	820	KF221M16016*36A
	270	18*36	990	KF271M16018*36A
	330	22*30	1055	KF331M16022*30A
		18*32	920	KF331M16018*32A
		18*41	1180	KF331M16018*41A
	470	18*36	1036	KF471M16018*36A
		22*40	1207	KF471M16022*40A
		22*31	1090	KF471M16022*31A
	680	18*41	1200	KF681M16018*41A
		22*40	1230	KF681M16022*40A
		22*36	1207	KF681M16022*36A

Ripple current (mA,rms) at 105℃ 120Hz

KF series

Standard Ratings

Rated Voltage	Rated Capacity	Size φD*L	Rated ripple current	Part NO.
V	μ F	mm	mA	
200V	68	13*25	450	KF680M20013*25A
		13*20	360	KF680M20013*20A
	100	13*25	365	KF101M20013*25A
		16*25	540	KF101M20016*25A
	120	16*25	560	KF121M20016*25A
	150	16*32	710	KF151M20016*32A
		16*26	576	KF151M20016*26A
	180	16*36	760	KF181M20016*36A
	220	18*32	820	KF221M20018*32A
		16*36	820	KF221M20016*36A
	270	18*36	990	KF271M20018*36A
	330	18*35	980	KF331M20018*35A
		18*41	1080	KF331M20018*41A
	470	22*40	1100	KF471M20022*40A
		25*35	1063	KF471M20025*35A
	680	22*40	1110	KF681M20022*40A
		25*35	1070	KF681M20025*35A
250V	100	16*26	548	KF101M25016*26A
		16*32	675	KF101M25016*32A
		18*26	617	KF101M25018*26A
		18*20	475	KF101M25018*20A
	120	16*32	692	KF121M25016*32A
	150	18*26	610	KF151M25018*26A
		18*32	750	KF151M25018*32A
		22*25	716	KF151M25022*25A
		16*36	750	KF151M25016*36A
	180	22*25	792	KF181M25022*25A
		18*32	830	KF181M25018*32A
	220	18*32	850	KF221M25018*32A
		18*36	950	KF221M25018*36A
		18*40	1060	KF221M25018*40A
		22*30	973	KF221M25022*30A
		22*36	1160	KF221M25022*36A
	330	18*40	1065	KF331M25018*40A
		22*40	1080	KF331M25022*40A
		25*30	1070	KF331M25025*30A
	470	25*36	1095	KF471M25025*36A
		25*42	1100	KF471M25025*42A
	680	25*42	1112	KF681M25025*42A

Ripple current (mA,rms) at 105℃ 120Hz

KF series

Standard Ratings

Rated Voltage	Rated Capacity	Size ϕ D*L	Rated ripple current	Part NO.
V	μ F	mm	mA	
350V	22	13*20	220	KF220M35013*20A
	33	13*20	263	KF330M35013*20A
	47	16*25	389	KF470M35016*25A
	68	16*32	475	KF680M35016*32A
	100	18*36	481	KF101M35018*36A
	120	18*36	525	KF121M35018*36A
	150	18*41	560	KF151M35018*41A
400V	22	13*20	295	KF220M40013*20A
	33	13*25	440	KF330M40013*25A
	47	16*25	580	KF470M40016*25A
	68	16*32	800	KF680M40016*32A
	100	18*32	800	KF101M40018*32A
		18*36	900	KF101M40018*36A
		18*40	950	KF101M40018*40A
		22*30	916	KF101M40022*30A
	120	18*32	800	KF121M40018*32A
		18*36	926	KF121M40018*36A
	150	22*32	956	KF151M40022*32A
		18*40	970	KF151M40018*40A
	180	18*40	975	KF181M40018*40A
		22*40	1010	KF181M40022*40A
	220	22*40	1050	KF221M40022*40A
		25*40	1080	KF221M40025*40A
450V	22	13*25	320	KF220M45013*25A
		13*20	256	KF220M45013*20A
	33	16*25	460	KF330M45016*25A
	47	16*36	650	KF470M45016*36A
	68	16*35	656	KF680M45016*35A
		18*26	548	KF680M45018*26A
		18*36	760	KF680M45018*36A
	100	18*32	782	KF101M45018*32A
		18*36	880	KF101M45018*36A
		22*30	890	KF101M45022*30A
	120	18*32	790	KF121M45018*32A
		18*36	800	KF121M45018*36A
		22*35	795	KF121M45022*35A
	150	18*40	800	KF151M45018*40A
		22*36	800	KF151M45022*36A

Ripple current (mA,rms) at 105℃ 120Hz