



SPA 4050

Zenei terhelhetőség / Music power / Maximale Musikleistung	P_z / W	230
Névleges terhelhetőség / Power rating / Nennbelastbarkeit	P_n / W	160
Impedancia / Impedance / Impedanz	Z / Ω	8
Rezonancia frekvencia / Free air resonance / Resonanzfrequenz	f_s / Hz	28
Frekvencia átvitel / Max. frequency range / Max. Frequenzbereich	f / Hz	30-3000
Keresztezési frekvencia (felső) / Rec. crossover freq. (fmax.) / Empf. Trennfreq. (fmax.)	f_x / Hz	1000
Érzékenység (1W/1m) / SPL (1W/1m) / Mittl. Schalldr. (1W/1m)	S_{pl} / dB	93
Lengőtekercs átmérője / Voice coil diameter / Schwingspulendurchmesser	$\varnothing$ / inch	2
Csévetest alapanyaga / Voice coil former / Schwingspulenträger		ALU
Membrán alapanyaga / Cone / Membran		PAPER
Mágnes súlya / Magnet weight / Magnetgewicht	O_z	50
Egyenáramú ellenállás / RDC DC resistance / Gleichstromwiderst.	R_{DC} / Ω	8,0
Membrán felület / Eff. cone area / Eff. Membranfläche	S_d / cm^2	855,3
Mechanikai jósági tényező / Mech. Q factor / Mechanise Güte	Q_{ms}	4,25
Elektromos jósági tényező / Electr. Q factor / Elektrische Güte	Q_{es}	0,71
Egyesített jósági tényező / Total Q factor / Gesamtgüte	Q_{ts}	0,61
Térfogat egyenérték / Equivalent volume / Äquivalentvolumen	VAS / l	324,34
Mozgó tömeg / Moving mass / Bewegte Masse	M_{ms} / g	99,07
Mechanikai ellenállás / Mech. resistance / Mech. Widerstand	R_{ms} / kg/s	4,53
Membrán engedékenység / Suspension compl. / Nachgiebigkeit	C_{ms} / mm/N	0,32
Erőtényező / Force factor / Kraftfaktor	BxL / Tm	13,51
Induktivitás / Voice coil induct. / Schwingspulenindukt.	L / mH	1,20
Külső méret / Dimension / Abmessungen	$\varnothing$ / mm	385
Beépítési méret / Mounting cutout / Einbauöffnung	$\varnothing$ / mm	352

