


Teljesítmény: 45VA

Jellemzők

- Műgyantakiöntött
- Osztott kamrás
- Átütés vizsgálat 4KV-1p.
- Fokozott páratartalom ellenálló képesség

Gyártás MSZ-EN 61558 szerint

- Biztonsági elválasztó
- Környezeti hőmérséklet max. t_a 60°C
- Szigetelők hőosztálya B 130°C
- Kettős szigetelés
- Védettségi fokozat: IP00
- Rövidzár ellen feltételeesen zárlatbiztos



Alkalmazás

- Vagyonvédelmi központok tápfeszültség ellátására
- És egyéb elektronikai áramkörök tápfeszültség ellátása

Felhasználási jellemzők

- Mechanikus rögzítési lehetőség közvetlen fémszerelvényre
- Beépített primerköri olvadóbiztosíték
- Elektromos csatlakozás sorkapoccsal
- Bekötő vezeték keresztmetszet max 1,5mm²

Tipusszám	PRI feszültség	SEC feszültség	SEC áram
ME.TRE-45.66312/BSS 45VA	230V-50Hz	12 V	3,75 A
ME.TRE-45.66316/BSS 45VA	230V-50Hz	16,5 V	2,72 A
ME.TRE-45.66324/BSS 45VA	230V-50Hz	24V	1,87 A
ME.TRE-45.66340/BSS 45VA	230V-50Hz	40V	1,12 A
Előírt primerköri biztosíték 315mA			
SEC feszültségek tűrése 5%			